



TIGRIP SUR-CHAUSSURE ANTIDÉRAPANTE

Références

XXS : 34-35 / XS : 36-37 / S : 38-39

M : 40-41 / L : 42-43

XL : 44-46 / XXL : 47-49

Coloris : noir ou blanc

- Coefficient d'adhérence exceptionnel
 - Crampons anti-encrassement
 - Design et confort adaptés
 - Aérations anti-macération
 - S'adapte à la plupart des chaussures
- Les coefficients d'adhérence de Tigris vont bien au-delà des normes en vigueur (NF EN 13287).
 • Les performances de résistance au glissement sont le résultat à la fois d'une **formulation exclusive du caoutchouc et de la sculpture unique de ses semelles.**

surface	contaminant	réfèrent	les performances de TIGRIP
acier	huile	Norme ISO 13287 SRA	0.18 ←+78% !→
		TIGRIP	0.32
carrelage	huile	TIGRIP	0.37
	détergent	Norme ISO 13287 SRA	0.32 ←+0.56% !→
		TIGRIP	0.50
	eau	TIGRIP	0.62

Test physico-mécanique

type de test	dureté instantanée	résistance abrasion	densité	résistance rupture par traction	allongement rupture	résistance au déchirement
norme		ISO 4649/2002	ISO 4649/2002	EN 12803	EN 12803	ISO 34-1 Met A
unité	shore A	mm3	g/cm3	daN/cm2	%	daN/cm
TIGRIP	55	140	1,16	137	603	10,5

Les +

- Facile à mettre et à retirer
- Résistant à l'usure
- Ne laisse aucune trace sur le sol

V o u s é c o u t e r n o u s f a i t a v a n c e r



CONCEPTEUR ET FABRICANT

BOSSI INDUSTRIE / S.24

24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél : +33 (0) 5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0) 5 53 91 47 80 - email : info@s24.fr

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr